



PACCAR TX-12 PRO

**CONDUZCA CON
EFICIENCIA.
TRABAJE CON
CONFIANZA.**

El TX-12 Pro de PACCAR ofrece una combinación impresionante de desempeño y eficiencia. La transmisión automática construida especialmente es perfecta para aplicaciones profesionales que no requieren de un motor con torque alto y de un peso bruto nominal combinado de la serie PACCAR TX-18.



PUNTOS DESTACADOS DEL PACCAR TX-12

Cobertura de rango amplio que brinda una excelente maniobrabilidad a baja velocidad.

Embrague de uso extremo para una mayor durabilidad y mayor tiempo de maniobras en condiciones de tierra desfavorable.

La configuración secundaria permite que el conductor alterne entre dos calibraciones personalizadas para carga o terreno.

Las características específicas según el uso incluyen calibración fuera de la carretera, modo sin rocas, y de ayuda para pavimentación.

Ubicaciones de montaje estándar de 8 pernos en la parte inferior y 4 pernos atrás en la toma de fuerza con una capacidad combinada de 95 caballos de fuerza.

Sensores de presión y temperatura de fluidos de la transmisión alertan al conductor sobre posibles problemas antes de ocurran daños en el sistema.

El diseño sin enfriador elimina el riesgo de fugas de refrigerante y las costosas reparaciones.

ESPECIFICACIONES Y CAPACIDADES CLAVE

MARCHAS	12 en avance/2 en reversa
CAPACIDAD DE TORQUE	1,700 LB-FT
CAPACIDAD DE ACEITE	16 PTS.
PESO DEL SISTEMA	665 LB
PESO OPERATIVO MÁXIMO	70,000 LB
CAPACIDAD MÁXIMA DE TOMA DE FUERZA	Montaje inferior de 8 pernos, 4 pernos atrás, 95 caballos de fuerza
SENSOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN DEL ACEITE	Sí

COBERTURA DE GARANTÍA

TRANSMISIÓN	3 AÑOS/300,000 MI/480,000 KM
EMBRAGUE	3 AÑOS/300,000 MI/480,000 KM

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

TRANSMISIÓN	250,000 MI (400,000 KM) Cambio de aceite
EMBRAGUE	Libre de mantenimiento

RELACIÓN

1.º	14.43
2.º	11.05
3.º	8.44
4.º	6.46
5.º	4.95
6.º	3.79
7.º	2.91
8.º	2.23
9.º	1.70
10.º	1.30
11.º	1.00
12.º	0.77
REVERSA 1	16.92
REVERSA 2	12.95
GENERAL	18.85